

030820519

Двусторонняя монтажная лента, черная



Описание:

Лента состоит из синего защитного лайнера и черного вспененного полиэтилена толщиной 1,0 мм, с обеих сторон покрытого клеем на акриловой основе. Лента обеспечивает высокую адгезию, сопротивление на сдвиг и приспособленность к различным погодным условиям.

Применение:

Данная лента специально разработана для крепления автомобильных молдингов и зеркал заднего вида. А также для других наружных работ.

Техническая информация:

Свойство	Единица	Средние тестовые значения	Дополнения
Толщина (без лайнера)	мм	1.08	
Адгезия на отслаивание 180°	Кгф/25 мм	2.8	
Удерживающая сила (25 °С)	мин.	1000	Нагрузка: 1 Кгф
(80 °С)	мин.	1000	Нагрузка: 0,5 Кгф
Температурная устойчивость	°С	0~40	
Диапазон рабочих температур	°С	0~80	

Метод теста:

ASTM D-1000 и Four Pillars

Срок хранения:

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке, 23 °С и относительной влажности 65 %.

Сноска:

Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы чтобы определить пригодность к предназначенному использованию.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.