



Мембрана профилированная PLANTER Standard, 1x20м

Линейка: Технониколь Master

Код товара: 433045

Ссылка на страницу товара:

<https://shop.tn.ru/membrana-profilirovannaja-planter-standard?attribute116=2154&attribute73=669>

Описание

Профилированная мембрана PLANTER STANDARD 1x20 м – это полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с отформованными округлыми выступами высотой 8,5 мм.

Особенности материала

Укладывается мембрана в 1 слой с перехлестом полотен не менее 100 мм (4 шипа), выступами к основанию или гидро-теплоизоляционному слою. В случае гидроизоляции отмосток, мембрану следует укладывать выступами от основания.

Прочность на сжатие – 280 кПа/м².

Вес мембраны – 550 г/м².

Высота профиля – 8,5 мм.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно ознакомиться на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества мембраны PLANTER STANDARD 1x20 м

Позволяет получить существенную экономическую выгоду относительно традиционных решений;

Обладает высокими прочностными характеристиками;

Лёгкий и быстрый монтаж;

Устойчива к агрессивной среде;

длительный срок службы - более 60 лет.

Логистические характеристики

Мембраны PLANTER STANDARD 1x20 м поставляются в виде рулонов в индивидуальной розничной упаковке. Площадь покрытия 1 рулона составляет 20 квадратных метров.

Продается мембрана PLANTER STANDARD 1x20 м ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами, с объемом единицы 0,09 м³, весом 12 кг., которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения PLANTER STANDARD 1x20 м на поддонах. Паллет вмещает 16 рулонов (320 кв.м.) и упакован в стрейч-пленку. Объем единицы 1,45 м³, вес 217 кг.

Купить и узнать цены на мембрану PLANTER STANDARD 1x20 м просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.



Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	PLANTER
Материал	ПНД
Страна происхождения	Россия
Водопоглощение по объему, % не более	0
Температурный режим использования	от -50°C до +80°C
Горючесть, степень	Г4
Размер	1x20м
Гарантийный срок хранения, месяцев	12
Вес материала	0,55 кг/кв.м.
Цвет	Черный
Вид конструкции	Фундамент, пол, кровля
Длина (рулона) м	20
Относительное удлинение, %, не менее	20
Высота рулона, мм	1000