




MasterGood®  
ваш персональный мастер

### АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН

Универсальный антисептик для обработки древесины внутри бань и саун. Предназначен для длительной защиты деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, регулярного воздействия воды и частого перепада температур (бани, сауны). Защищает древесину от гниения, поражения различными видами дереворазрушающих и древоокрашивающих грибов, насекомых.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Эффективно защищает древесину в экстремальных условиях на срок до 10 лет;
- ▶ Сохраняет структуру древесины;
- ▶ Увеличивает срок службы древесины;
- ▶ Экологически безопасен, не содержит растворителей;
- ▶ Состав может применяться для обработки полов;
- ▶ Состав может служить в качестве антисептической пропитки под лакокрасочные материалы соответствующего назначения
- ▶ Состав надежно фиксируется в древесине и не выделяется даже при воздействии высоких температур.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Новые и ранее обработанные деревянные поверхности и конструкции внутри бань и саун: полки, стены, потолки, окна, двери, обшивки в парилках, душевых, раздевалках.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Очистить древесину от загрязнений, пыли, старых лакокрасочных покрытий и т.п. Если поверхность древесины имеет признаки биопоражений, рекомендуется удалить их отбеливателем для древесины.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Антисептик перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем в 1-2 приема, обеспечивая необходимый суммарный расход. Обработанную древесину необходимо просушить не менее 24 часов, защитив от попадания воды и атмосферных осадков. В зависимости от сорта древесины возможно незначительное тонирование поверхности в янтарный цвет. При интенсивной эксплуатации бани или сауны рекомендуется проводить обработку каждые 3-5 лет. Не обрабатывать мерзлую древесину!

**РАСХОД.** 100 – 250 г/м<sup>2</sup>

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.** При работе использовать средства защиты кожи, глаз и органов дыхания (резиновые перчатки, спецодежда, очки, респиратор). При попадании на кожу, слизистые, в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

**ОПАСНОСТЬ.** Возможно раздражающее действие на кожные покровы.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Транспортировать и хранить в герметично закрытой оригинальной таре отдельно от пищевых продуктов, в прохладном проветриваемом помещении, в недоступном для детей и животных месте. Не допускать нагрева и прямого воздействия солнечных лучей. Температура хранения от +5°C до +40°C. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов кратковременного замораживания до -20°C. Утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

**СРОК ХРАНЕНИЯ.** 24 месяца (в невскрытой заводской упаковке).

**СОСТАВ.** синергические смеси четвертичных алкиламмониевых соединений и неорганические вещества.

Экспертное заключение № 78.01.09.249.П.190 от 27.01.2012