



- Белая, матовая
- Сохраняет цвет, не желтеет
- Экономичная в расходе
- Для внутренних работ

Создает безупречно белое покрытие, не тускнеет со временем. Глубокий матовый эффект маскирует изъяны поверхности, делает стены и потолки визуально более ровными и гладкими. Краска легко наносится, не выделяет резкого запаха, закрашивает поверхность в 1-2 слоя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска применяется для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, спальни, детские. Используется на поверхности на основе цемента и гипса, бетона, кирпича, гипсокартона, ДСП, ДВП, обоев под покраску.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска наносится на сухую, прочную, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность кистью, валиком или краскопультом. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы, трещины и выбоины зашпатлевать. Перед покраской основание рекомендуется обработать акриловым или латексным грунтом. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой можно разбавить водой до 7%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%. Очистка инструментов производится водой.

КОЛЕРОВКА

Краска не предназначена для колеровки.

WANDFARBE

для стен и потолков

краска акриловая

Расход
1 л
7 м²

Фасовка объемом 10, 5, 2 л



СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, микронизированный мрамор, диоксид титана, тальк, гидроксиэтилцеллюз, этиленгликоль, вода, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от 5°C до 35°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования краски пустую тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки материалов в канализацию, на почву, в водоемы.

Произведено по заказу и для ООО «Бауцентр Рус» (www.baucenter.ru):
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», Россия, 142450, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5
ТУ 2316-043-61594166-2016

