

"Profilux" Грунт эмаль 3 в 1

Для наружных и внутренних работ, по ржавчине



Свойства материала

- Водостойкая
- Три в одном: преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, эмаль
- Атмосферостойкая

Описание

предназначается для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и проржавевших металлических поверхностей, а также для окраски крупногабаритных конструкций (мосты, склады, цеха, гаражи, опоры линий электропередачи), изделий сложной конфигурации (трубы, кованая мебель, оконные решетки, декоративные ограды), сельскохозяйственной техники и деталей машин. Эмаль можно использовать в качестве грунтовки в многослойных системах покрытий.

Технические характеристики

Расход	10м ² / 1кг
Степень глянца	Глянцевый
Разбавитель	Уайт-спирит
Фасовка	0.9кг, 2.7кг
Инструмент	Валик, Кисть, Распылитель
Хранение	В сухом, прохладном месте

Подготовка поверхности

Эмаль наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, старой отслоившейся краски, жира поверхность; металлические поверхности предварительно очищают от ржавчины, окалина, обезжиривают растворителем (уайт-спиритом, бензином).

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (18-22)°C и относительной влажности воздуха 65 % - 24 часа.