

Спецификация

Разбавитель Акриловый стандартный

Описание

Разбавитель акриловый предназначен для разбавления до рабочей вязкости всех 1К и 2К акриловых лакокрасочных материалов, базовых автоэмалей с эффектом «металлик» и «перламутр» или без таковых. Обеспечивает высокое качество получаемого покрытия. Очищает окрасочный инструмент после работы с акриловыми материалами.

Представляет собой смесь органических растворителей. Средство является легковоспламеняющейся жидкостью.

Выпускается в полимерной таре вместимостью от 0,5 дм³ до 5,0 дм³.

Потребительские характеристики продукта

- Рекомендуется применять при температуре нанесения от 18-24С.
- Отсутствие негативного влияния на адгезию разбавляемого материала к последующим слоям лака
- Обеспечивает оптимальную скорость высыхания и растекаемость готового материала по поверхности.
- Не содержит ацетон, спирты, метанол

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц.
Летучесть по ксилолу	0,25-0,65
Кислотное число	не более 0,06 мгКОН/г
Массовая доля воды по Фишеру	не более 2,0 %
Пригодность к разбавлению 2К-	После высыхания не должно наблюдаться побеление

акриловых эмалей (грунта, красок)	пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен
-----------------------------------	--

Способ применения

Добавлять в лакокрасочные материалы небольшими порциями до необходимой вязкости, постоянно перемешивая, в количестве, указанном в инструкции по применению лакокрасочной продукции.

Характеристика опасности

Средство относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные) при внутрижелудочном и ингаляционном поступлении, при кожном поступлении - к малоопасным веществам (4 класс опасности). Обладает раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз и органы дыхания. Аллергобезопасен. Огнеопасно!

Меры предосторожности

Работы проводить в резиновых перчатках, защитных очках и средствах защиты органов дыхания, в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать применения открытого огня и курения. Предохранять от действия прямых солнечных лучей.

Не принимать внутрь! При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании разбавителя на кожу смыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Применять только по назначению! Беречь от огня! Беречь от детей! Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

Хранение

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре от минус 40°C до плюс 40°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности: не ограничен в герметично закрытой упаковке.