



ЭМАЛЬ алкидная универсальная глянцевая

- Атмосферостойкая
- Стойкая к воздействию солнечных лучей
- Стойкая к перепаду температур, не растрескивается

Создает ровное глянцевое покрытие, устойчивое к негативному воздействию осадков, УФ-излучения, а также механическим повреждениям. Противостоит воздействию влаги, масел, химических составов. Активные компоненты сохраняют стойкость цвета: покрытие не тускнеет и не желтеет со временем. Срок службы более 10 лет.

Расход
1 л
10 м²

Фасовка 2,8 и 0,75 кг



НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль применяется для окрашивания различных предметов из дерева и металла: дверей, окон, мебели, труб, решеток и т.п. Для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль наносится на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность кистью, валиком или краскопультом. Перед окрашиванием очистить поверхность от отслаивающихся частей. Ржавчину при наличии нейтрализовать механически или специальными средствами. Металлические основания рекомендуется предварительно обработать антакоррозионной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности слегка зашкурить, образовавшуюся пыль удалить. Эмаль перед нанесением тщательно перемешать. При нанесении эмали методом распыления необходимо разбавить ее до требуемой вязкости уайтспиритом. Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: на отлип – 8-12 часов, повторное нанесение – через 24 часа. Расход на один слой – 4-8 м²/л в зависимости от цвета. Очистка инструментов производится уайтспиритом или сольвентом.

СОСТАВ

Пентафталевый лак, светопрочные пигменты, микронизированный мрамор, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 1,5 года со дня изготовления. Хранить вдали от источников огня, тепла, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов в плотно закрытой заводской таре при температуре от -35°C до 35°C. После хранения при низких температурах оттаивать эмаль при комнатной температуре и тщательно перемешать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать пары. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования краски пустую тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки материалов в канализацию, на почву, в водоемы.

Произведено по заказу и для ООО «Бауцентр Рус» (www.baucenter.ru):
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», Россия, 142450, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5
ТУ 2316-043-61594166-2016

